

Gabinete para Servidor SmartRack Extra Profundo, Puertas y Paneles Laterales Incluidos

NÚMERO DE MODELO: SR14UBDP



Este gabinete de 14U aloja, organiza y asegura equipo de rack de ancho estándar y de mayor profundidad en áreas de servidores y redes de TI de alta densidad.

Características

Este Gabinete para Servidor Profundo Acomoda 14U de Equipo Estándar para Rack

Este gabinete SmartRack® de 14U está diseñado para gabinetes de cableado de redes, negocios de venta al menudeo, salones de clases, soporte administrativo y otras áreas con equipos esenciales de TI para instalación en rack. Soporta instalación de equipo con una profundidad de hasta 107 cm [42"]. Esto permite instalaciones de equipos de alta densidad, espacio adicional para administración del cableado y espacio para la remoción de fuentes de alimentación Hot-Swap de la parte posterior de los dispositivos instalados. Fabricado en acero para servicio pesado con un duradero acabado en color negro con recubrimiento de polvo, el SR14UBDP tiene una capacidad de carga máxima de 454 kg [1000 lb].

Mantiene Seguros y Bien Ventilados los Equipos Importantes

Las puertas frontal y posterior reversibles y los paneles laterales removibles se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robos. Las puertas, paneles laterales y panel superior están diseñados para rápida liberación, facilitando el acceso con poco esfuerzo a los equipos conectados y el cableado. Convenientes puertos de acceso superiores y un fondo abierto permiten un fácil tendido de los cables a través del gabinete. Las puertas ventiladas jalan aire frío del exterior y eliminan el aire caliente para mantener su equipo fresco y funcionando al máximo. El panel superior también admite la instalación de los ventiladores de caja opcionales (como el SRFANWM de Tripp Lite).

Fácil Instalación del Gabinete y del Equipo

Este rack de servidor de 14U viene completamente ensamblado para una implementación rápida y fácil. Se incluyen cuatro ruedas metálicas (y los accesorios de instalación) que le permiten maniobrar el gabinete sobre una superficie nivelada, suave y estable y a través de una puerta estándar en su posición, donde puede estabilizarse ajustando los niveladores. Los rieles de instalación de la parte delantera y trasera se ajustan en incrementos de 1/4" a fin de acomodar el equipo a una profundidad de hasta 107 cm [42"]. Los rieles verticales ajustables para administración de cables ayudan a mantener organizada la parte posterior del rack.

Cumple con los Estándares de la Industria de Tarjetas de Pago.

El SR14UBDP cumple con todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS [Payment Card Industry Data Security Standard] Esto es esencial para las empresas que procesan, almacenan y/o transmiten información de tarjetas de crédito.

Destacado

- Rack de 14U construido de acero con recubrimiento de pintura en polvo que resiste entornos agresivos
- Las puertas y los paneles laterales se cierran con cerradura para evitar daños, manipulación indebida o robo.
- Se embarca completamente ensamblado para una rápida instalación sobre las ruedas metálicas incluidas
- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el PCI DSS
- Los rieles de instalación delanteros y traseros permiten equipo estándar para rack hasta 107 cm [42"] de profundidad

Aplicaciones

- Almacene y organice equipos para instalación en rack más profundos de lo usual en un gabinete de cableado de redes, centro de datos o en otra área donde necesite que los componentes estén seguros

El Paquete Incluye

- SR14UBDP – Rack para Servidor de 14U
- (60) Tornillos M6
- (60) Arandelas M6
- (60) Tuercas de seguridad M6
- (2) Llaves
- SRCASTER – Juego de ruedas
- Manual del propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332197917
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (pulgadas)	28.31
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (cm)	71.9
Profundidad del Rack Predeterminada de Fábrica (mm)	719
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	93.98
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	37
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	940
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Pr x An)
Altura del Rack	14U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	85.22 x 65.71 x 116.79
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	33.55 x 25.87 x 45.98
Peso de Envío (kg)	70.76
Peso de Envío (lb)	156.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	71.70 x 60 x 110.80
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	28.230 x 23.63 x 43.620
Peso de la Unidad (kg)	47.63
Peso de la Unidad (lb)	105



Capacidad de Peso – En Movimiento (kg)	454
Capacidad de Peso – en Movimiento (lb)	1000
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	454
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	1000
Profundidad de Rack	Estándar
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta delantera y trasera
Administración del Cableado Incorporada	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	RoHS; UL/CSA 60950-1; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	EIA/ECA-310-E
GARANTIA	
Período de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años