

Mini Gabinete SmartRack 6U Bajo Perfil Profundidad de Switch Desarmado Instalación en Pared

NÚMERO DE MODELO: SRW6UKD



El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 6U de equipos de rack de 19" en gabinetes de cableado de redes, salones de clases y otras ubicaciones con espacio de piso limitado. Aloja switches de red y paneles de conexión de hasta 16.5" de profundidad.

General

El Gabinete SmartRack® de 6U de Bajo Perfil de Profundidad de Switch Desarmado para Instalación en la Pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso. Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado en color negro de pintura en polvo, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 91 kg [200 lb].

La puerta frontal se cierra con llave para evitar daños, manipulación indebida y robos. Los paneles del frente, arriba, abajo y laterales tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. La puerta frontal reversible puede instalarse para abrir a izquierda o derecha.

Convenientes puertos ubicados en la parte superior e inferior permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El SRW6UKD viene desensamblado para conveniente transporte y almacenado en espacios confinados. Se ensambla fácilmente en segundos usando solo 12 sujetadores y se instala en la pared para ahorrar valioso espacio del piso. Los orificios de instalación cuadrados y roscados 12-24 y los espacios de rack numerados hacen que la instalación del equipo sea sencilla. Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar el equipo a una profundidad de hasta 42 cm [16.5"], como switches de red y paneles de conexiones.

Características

Destacado

- Se embarca desensamblado para facilidad de transporte y almacenamiento
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].
- Gabinete de acero con llave con ventilación a los lados, frente, arriba y abajo
- La ventilación que fluye a través del equipo lo mantiene fresco
- Se instala en la pared para ahorrar valioso espacio del piso

El Paquete Incluye

- Manual del Propietario

Accesorios para el Ensamble

- (2) Paneles superior / inferior
- (2) Paneles Laterales
- Puerta delantera
- (2) Rieles verticales para instalación
- (24) Tornillos M6
- (4) Tuercas de fijación M6
- (4) Arandelas de copa M6
- (2) Llaves

Accesorios para Instalación del

Equipo

- (12) Tornillos 12-24
- (12) Tuercas de fijación M6
- (12) Arandelas de copa M6

Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Perfecto para gabinetes de cableado de redes, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso
- Aloja todo equipo para rack estándar de 19" conforme a la norma EIA en 6U de espacio.
- Capacidad de carga máxima de 91 kg [200 lb].

Mantiene Seguros los Equipos Importantes

- La puerta frontal se cierra con llave para evitar daños, manipulación indebida y robos
- Los paneles tienen ventilación, lo que permite que fluya aire libremente para mantener fresco el equipo
- La puerta frontal reversible puede instalarse para abrir a izquierda o derecha.
- Los puertos con tapas extraíbles permiten el enrutamiento de los cables por la parte superior e inferior del gabinete

Se Envía Desensamblado.

- Se embarca desarmado para cómodo transporte y almacenamiento en espacios confinados
- Se ensambla en minutos usando solo 12 sujetadores
- Los orificios de instalación se ubican a 40.6 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared

Fácil Instalación de los equipos

- Los rieles de instalación verticales se ajustan en incrementos de 7/8" para alojar equipos de hasta 42 cm [16.5"] de profundidad, como switches de red y paneles de conexiones.
- Los rieles admiten la instalación con perforaciones cuadradas o roscadas 12-24
- Los espacios de rack están numerados para una fácil referencia

Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332191564
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	41.91
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	16.5
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	419



Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	7.62
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	3
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	76
Medida del Orificio para Acceso del Cable (pulgadas)	9.812 x 2.35 (Ir x An)
Altura del Rack	6U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	65.99 x 51.51 x 17.98
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	25.98 x 20.28 x 7.08
Peso de Envío (kg)	13.61
Peso de Envío (lb)	30.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	36.7 x 60.02 x 44.57
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	14.45 x 23.63 x 17.94
Peso de la Unidad (kg)	13.15
Peso de la Unidad (lb)	29
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	91
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	200
Profundidad de Rack	Poco profundo
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Poste de conexión a tierra	Marcos de puerta Delantera y Trasera
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones	UL/CSA 60950-1, EIA-310-E; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	RoHS
GARANTIA	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años