

## Gabinete Pequeño SmartRack de 12U Bajo Perfil para Servidor Instalación Vertical Instalación en Pared

NÚMERO DE MODELO: **SRWF12U38**



El gabinete para instalación en pared asegura y organiza 12U de equipos de rack de 19" en gabinetes de cableado de redes y otras ubicaciones con espacio de piso limitado. Aloja equipo de hasta 89 cm [35"] de profundidad, pero sobresale únicamente 41 cm [16"] de la pared.

### General

El gabinete SmartRack® SRWF12U38 de 12U de bajo perfil, profundidad de servidor, para instalación en pared está diseñado para alojar equipos de rack de 19" compatibles con la norma EIA en centros de distribución de cableado, tiendas minoristas, salones de clases, áreas administrativas, racks de 2 postes y otras áreas con espacio limitado donde el equipo debe estar seguro, organizado y fuera del paso.

Fabricado en acero para uso pesado con un duradero acabado de pintura en polvo en color negro, el gabinete tiene una capacidad máxima de carga de 181 kg [400 lb].

Ya que el gabinete de bajo perfil se instala verticalmente sobresale solamente 41 cm [16"] de la pared mientras aloja equipo de hasta 89 cm [35"] de profundidad, incluyendo servidores, sistemas UPS, módulos de baterías y switches de 1U. Además de los 8U de espacio de rack en el área de instalación principal, incluye también un espacio para instalación de 4U en la parte superior del gabinete para paneles de conexión.

La tapa superior y el panel frontal son removibles para permitir acceso expedito al equipo. La tapa se cierra también firmemente con las llaves incluidas para ayudar a evitar robo, daño o manipulación indebida de los dispositivos. El gabinete ventilado permite que fluya aire libremente para mantener al equipo fresco. Convenientes puertos ubicados en la parte superior, inferior y lateral permiten un fácil enrutamiento de los cables.

El diseño modular del SRWF12U38 le permite desarmar el gabinete en minutos para instalación en pared con los accesorios suministrados por el usuario. Los orificios para instalación están ubicados a 41 cm

### Destacado

- Capacidad de carga máxima de 181 kg [400 lb].
- Gabinete de acero con cerradura, ventilado para mantener fresco el equipo
- Asegura 8U para equipos de rack de 19" para equipos de hasta 89 cm [35"] de profundidad
- Incluye 4U adicional de espacio para paneles de conexiones
- Diseño modular para fácil desarmado y armado

### El Paquete Incluye

- SRWF12U38 - Gabinete SmartRack® de 12U de bajo perfil, de profundidad de switch para instalación vertical en pared
- (2) Llaves
- Manual del Propietario

[16"] de distancia para permitir la colocación de pernos de pared. La instalación del equipo se facilita con los orificios roscados 12-24 que permiten la instalación en racks de dos postes.

## Características

### Ahorra Valioso Espacio de Trabajo

- Recomendado para áreas con espacio de piso limitado donde el equipo debe estar seguro y fuera del paso.
- Aloja equipos de rack de 19" en 8U de espacio, compatibles con la norma EIA.
- Incluye también un espacio para instalación de 4U en la parte superior del gabinete para paneles de conexión
- Sobresale únicamente 41 cm [16"] de la pared mientras aloja equipo de hasta 89 cm [35"] de profundidad
- Capacidad de carga máxima de 181 kg [400 lb].

### Mantiene Seguros los Equipos Importantes

- La tapa superior se asegura con llave para ayuda a evitar daños, manipulación indebida o robos.
- El gabinete ventilado mantiene fresco el equipo
- Los puertos con cubiertas removibles permiten el direccionamiento de los cables por la parte superior, inferior y costados del gabinete

### Fácil instalación del gabinete y el equipo

- Diseño modular para fácil desarmado y armado
- Los orificios de instalación están a 41 cm [16"] de distancia unos de otros para permitir la colocación en travesaños de pared estándar
- Los orificios roscados 12-24 permiten instalación en racks de 2 postes
- Los espacios de rack están marcados para una fácil referencia

### Cumple con las normas de la Industria de tarjetas de pago (PCI)

- Satisface todos los requerimientos de seguridad física exigidos por el Estándar de Seguridad de Datos de la Industria de Tarjetas de Pago [Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS]

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332195852
Compatibilidad del Dispositivo	Network Switch; Patch Panel; Server
Tipo de Rack	Gabinete
FÍSICAS	
Color	Negro
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	88.90
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	35



Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	889
Altura del Rack	12U
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	47.98 x 57.00 x 108.99
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	18.89 x 22.44 x 42.91
Peso de Envío (kg)	37.65
Peso de Envío (lb)	83.00
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	96,52 x 50,01 x 41,05
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	38 x 19.69 x 16.16
Peso de la Unidad (kg)	30.30
Peso de la Unidad (lb)	66.8
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	181
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	400
Profundidad de Rack	Estándar
Número de Rieles para Instalación Vertical	2
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Administración del Cableado Incorporada	No
Ancho Extra	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones	EIA-310-E; Clasificación de Protección IP20
Aprobaciones	RoHS
<b>GARANTIA</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años